

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206: 2013

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1)

nach Anhang A / $q_w \leq 10 \text{ g} / (\text{m}^2 \text{h})$ / Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Zusätzliche Anforderung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
pretop uno -Kran- und Pumpbeton							
Uno231	Pretop uno	WD	A/B	C25/30	XC1, XC2	32	190.90
Uno261	Pretop uno	WD	A/B	C25/30	XC1, XC2	16	197.80
Uno331	Pretop uno	WD	A/B	C30/37	XC1, XC2	32	200.70
Uno361	Pretop uno	WD	A/B	C30/37	XC1, XC2	16	208.00

Wasser / Zementwert ≤ 0.59

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

pretop Weisse Wanne wasserdicht nach SIA 272 ($ew \leq 50 \text{ mm}$)

PP131 WD	Pretop 131	WD	A	C20/25	XC2	32	192.80
PP161 WD	Pretop 161	WD	A	C20/25	XC2	16	199.90
PP331 WD	Pretop 331	WD	A	C25/30	XC2	32	195.80
PP361 WD	Pretop 361	WD	A	C25/30	XC2	16	205.00

Kons.-Klasse F3

Presyn pretop

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
pretop-Kranbeton						
PP130	Pretop 130	A	C20/25	XC1, XC2	32	183.20
PP160	Pretop 160	A	C20/25	XC1, XC2	16	190.70
PP230	Pretop 230	A	C25/30	XC1, XC2	32	184.50
PP260	Pretop 260	A	C25/30	XC1, XC2	16	194.80
PP430	Pretop 430	A	C30/37	XC1, XC2	32	197.00
PP460	Pretop 460	A	C30/37	XC1, XC2	16	203.90
pretop-Pumpbeton						
PP131	Pretop 131	A	C20/25	XC1, XC2	32	186.20
PP161	Pretop 161	A	C20/25	XC1, XC2	16	194.40
PP231	Pretop 231	A	C25/30	XC1, XC2	32	186.50
PP261	Pretop 261	A	C25/30	XC1, XC2	16	198.40
PP431	Pretop 431	A	C30/37	XC1, XC2	32	200.60
PP461	Pretop 461	A	C30/37	XC1, XC2	16	207.70
PP462	Pretop 462	A	C30/37	XC1, XC2	16	214.70 *

* geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen $\varnothing 65 \text{ mm}$

Kons.-Klasse F3

Presyn eco (Dosierung von 100% recyceltem Betongranulat) (Produziert nach SIA Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	E-Modul E_{rcm}	Rohdichte kg / m^3	Betongranulat	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
TRE230	eco 230	28000	≥ 2350	$\geq 35\%$	C25/30	XC1, XC2	32	184.20
TRE260	eco 260	28000	≥ 2350	$\geq 35\%$	C25/30	XC1, XC2	22	190.60
TRE530	eco 530	30000	≥ 2350	$\geq 25\%$	C30/37	XC1, XC2	32	198.40
TRE560	eco 560	30000	≥ 2350	$\geq 25\%$	C30/37	XC1, XC2	22	205.20

Pumpbeton: Zuschlag Pauschal $4.00 / \text{m}^3$

Kons.-Klasse F4

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206: 2013

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz


Betonbestellung und -disposition
Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1)

 nach Anhang A / $q_w \leq 10 \text{ g} / (\text{m}^2 \text{h})$ / Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Wasserleitfähigkeit	Alle Werke
Mono234	Monolito 234	C25/30	XC1, XC2	32	WD	205.20
Mono264	Monolito 264	C25/30	XC1, XC2	16	WD	212.20
Mono334	Monolito 334	C30/37	XC1, XC2	32	WD	209.40
Mono364	Monolito 364	C30/37	XC1, XC2	16	WD	217.20
Mono462	Monolito 462	C30/37	XC1, XC2	16	WD	227.90 *

 * geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen \varnothing 65 mm

Kons.-Klasse F3

Presyn a-plus (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Biegezugfestigkeit	Alle Werke
APLUS5	a-plus 05	C30/37	XC1, XC2	32	0,5 N/mm ²	264.40
APLUS7	a-plus 07	C30/37	XC1, XC2	16	0,7 N/mm ²	276.60

Kons.-Klasse F3

Presyn a-plus mono (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Chloridgehaltsklasse	Alle Werke
APLUSA1	a-plus mono a1	C30/37	XC1, XC2	32	0.10	250.20
APLUSA2	a-plus mono a2	C30/37	XC1, XC2	32	0.10	276.60
APLUSA3	a-plus mono a3	C30/37	XC1, XC2	32	0.10	286.00
APLUSG4	a-plus mono g4	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	0.10	293.90

Kons.-Klasse F4

a-plus-Beton kann mit Kran oder Betonpumpe eingebracht werden. a-plus wird mit hochwertigen Stahlfasern geliefert und erreicht damit die geforderte Biegezugfestigkeit.

Presyn eco fluid (sehr fließfähig)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	Anteil RC-Mischgran.	Alle Werke
RS05022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	102.60
RS10022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	123.50

Kons.-Klasse F5

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird für Grabenverfüllungen, Tankfüllungen, setzfreies Hinterfüllen, Rohrverfüllungen usw. verwendet. Sehr hohes Fließvermögen.