

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206: 2013



Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1)

nach Anhang A / $q_w \leq 10 \text{ g} / (\text{m}^2 \text{h})$ / Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Zusätzliche Anforderung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
Uno231	Pretop uno	WD	A / B	C25/30	XC2, XC3	32	200.40
Uno261	Pretop uno	WD	A / B	C25/30	XC2, XC3	16	207.70
Uno331	Pretop uno	WD	A / B	C30/37	XC2, XC3	32	210.70
Uno361	Pretop uno	WD	A / B	C30/37	XC2, XC3	16	218.40

Wasser / Zementwert ≤ 0.59

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

pretop Weisse Wanne Kran- und Pumpbeton

wasserdicht nach SIA 272 ($ew \leq 50 \text{ mm}$)

PP131 WD	Pretop 131	WD	A / B	C20/25	XC2, XC3	32	202.40
PP161 WD	Pretop 161	WD	A / B	C20/25	XC2, XC3	16	209.90
PP331 WD	Pretop 331	WD	A / B	C25/30	XC2, XC3	32	205.60
PP361 WD	Pretop 361	WD	A / B	C25/30	XC2, XC3	16	215.30

Kons.-Klasse F4

Presyn pretop

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
pretop-Kranbeton						
PP130	Pretop 130	A	C20/25	XC1, XC2	32	192.40
PP160	Pretop 160	A	C20/25	XC1, XC2	16	200.20
PP230	Pretop 230	A / B	C25/30	XC2, XC3	32	193.70
PP260	Pretop 260	A / B	C25/30	XC2, XC3	16	204.50
PP430	Pretop 430	B	C30/37	XC3	32	206.90
PP460	Pretop 460	B	C30/37	XC3	16	214.10

Kons.-Klasse F3

pretop-Pumpbeton

PP131	Pretop 131	A	C20/25	XC1, XC2	32	195.50
PP161	Pretop 161	A	C20/25	XC1, XC2	16	204.10
PP231	Pretop 231	A / B	C25/30	XC2, XC3	32	195.80
PP261	Pretop 261	A / B	C25/30	XC2, XC3	16	208.30
PP431	Pretop 431	B	C30/37	XC3	32	210.60
PP461	Pretop 461	B	C30/37	XC3	16	218.10
PP462	Pretop 462	B	C30/37	XC3	16	225.40 *

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen $\varnothing 65 \text{ mm}$.

Kons.-Klasse F4

Presyn eco (Dosierung von 100% recyceltem Betongranulat) (Produziert nach SIA Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	E-Modul E_{rcm}	Rohdichte kg / m^3	Betongranulat	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE230	eco 230	A	28000	≥ 2350	$\geq 35\%$	C25/30	XC1, XC2	32	193.40
TRE260	eco 260	A	28000	≥ 2350	$\geq 35\%$	C25/30	XC1, XC2	22	200.10
TRE530	eco 530	A	30000	≥ 2350	$\geq 25\%$	C30/37	XC1, XC2	32	208.30
TRE560	eco 560	A	30000	≥ 2350	$\geq 25\%$	C30/37	XC1, XC2	22	215.50

Kons.-Klasse F4

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206: 2013

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz


Betonbestellung und -disposition
Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1)

 nach Anhang A / $q_w \leq 10 \text{ g / (m}^2\text{h)}$ / Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Wasserleit- fähigkeit	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton								
Mono234	Monolito 234	A		C25/30	XC1, XC2	32	WD	215.50
Mono264	Monolito 264	A		C25/30	XC1, XC2	16	WD	222.80
Mono334	Monolito 334	C		C30/37	XC4, XF1	32	WD	219.90
Mono364	Monolito 364	C		C30/37	XC4, XF1	16	WD	228.10
Mono462	Monolito 462	C		C30/37	XC4, XF1	16	WD	239.30 *

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen $\varnothing 65 \text{ mm}$.

Kons.-Klasse F4

Presyn a-plus (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Biegezug- festigkeit	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton								
APLUS5	a-plus 05	A		C30/37	XC1, XC2	32	0,5 N/mm ²	277.60
APLUS7	a-plus 07	A		C30/37	XC1, XC2	16	0,7 N/mm ²	290.40

Kons.-Klasse F4

Presyn a-plus mono (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
APLUSA1	a-plus mono a1	A		C30/37	XC1, XC2	32	262.70
APLUSA2	a-plus mono a2	A		C30/37	XC1, XC2	32	290.40
APLUSA3	a-plus mono a3	A		C30/37	XC1, XC2	32	300.30
APLUSG4	a-plus mono g4	G		C30/37	XC4, XD3, XF4	32	308.60

Kons.-Klasse F4

a-plus wird mit hochwertigen Stahlfasern geliefert und erreicht damit die geforderte Biegezugfestigkeit.

Presyn eco fluid (sehr fließfähig)

 Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	Anteil RC-Mischgrän.	Alle Werke
RS05022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	105.90
RS10022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	127.50

Kons.-Klasse F5

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird für Grabenverfüllungen, Tankfüllungen, setzfreies Hinterfüllen, Rohrverfüllungen usw. verwendet. Sehr hohes Fließvermögen.