

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1)



WD nach Anhang A/qw ≤ 10g/(m²h) & SIA 272 (ew ≤ 50mm)/Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Zusätzliche Anforderung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
Uno231	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	32	211.90
Uno261	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	16	219.40
Uno331	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	32	222.40
Uno361	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	16	230.30

Wasser / Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

pretop Weisse Wanne Kran- und Pumpbeton

WD nach Anhang A/qw ≤ 10g/(m²h) & SIA 272 (ew ≤ 50mm)/Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

PP131 WD	Pretop 131	WD	B	C20/25	XC3	32	213.90
PP161 WD	Pretop 161	WD	B	C20/25	XC3	16	221.60
PP331 WD	Pretop 331	WD	B	C25/30	XC3	32	217.20
PP361 WD	Pretop 361	WD	B	C25/30	XC3	16	227.10

Wasser / Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren

Presyn pretop



Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
pretop-Kranbeton						
PP130	Pretop 130	A	C20/25	XC1, XC2	32	203.70
PP160	Pretop 160	A	C20/25	XC1, XC2	16	211.70
PP230	Pretop 230	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	205.10
PP260	Pretop 260	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	216.10
PP430	Pretop 430	B	C30/37	XC3	32	218.50
PP460	Pretop 460	B	C30/37	XC3	16	225.90

Kons.-Klasse F3

pretop-Pumpbeton

PP131	Pretop 131	A	C20/25	XC1, XC2	32	206.90
PP161	Pretop 161	A	C20/25	XC1, XC2	16	215.70
PP231	Pretop 231	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	207.20
PP261	Pretop 261	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	220.00
PP431	Pretop 431	B	C30/37	XC3	32	222.30
PP461	Pretop 461	B	C30/37	XC3	16	230.00
PP462	Pretop 462	B	C30/37	XC3	16	237.40 *

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

Kons.-Klasse F4

Presyn eco (Produziert nach SIA Merkblatt 2030)



Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	E-Modul E _{rcm}	Rohdichte kg/m ³	Betongranulat	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE230	eco 230	A/B	≥ 28000	≥ 2350	≥ 40%	C25/30	XC2, XC3	32	201.10
TRE260	eco 260	A/B	≥ 28000	≥ 2350	≥ 40%	C25/30	XC2, XC3	22	212.10
TRE530	eco 530	B	≥ 28000	≥ 2350	≥ 40%	C30/37	XC3	32	214.50
TRE560	eco 560	B	≥ 28000	≥ 2350	≥ 40%	C30/37	XC3	22	221.90

Kons.-Klasse F4

Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz


Betonbestellung und -disposition
Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1)

nach Anhang A / $q_w \leq 10 \text{ g} / (\text{m}^2 \text{h})$ / Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Wasserleit- fähigkeit	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton								
Mono234	Monolito 234	B		C25/30	XC3	32	WD	227.30 **
Mono264	Monolito 264	B		C25/30	XC3	16	WD	234.80 **
Mono334	Monolito 334	C		C30/37	XC4, XF1	32	WD	231.80
Mono364	Monolito 364	C		C30/37	XC4, XF1	16	WD	240.20
Mono384	Monolito 384	C		C30/37	XC4, XF1	8	WD	255.90 *
Mono462	Monolito 462	C		C30/37	XC4, XF1	16	WD	251.60 *

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen $\varnothing 65 \text{ mm}$.** Wasser / Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Presyn a-plus (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Biegezug- festigkeit	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton								
APLUS5	a-plus 05	A		C30/37	XC1, XC2	32	0,5 N/mm ²	290.70
APLUS7	a-plus 07	A		C30/37	XC1, XC2	16	0,7 N/mm ²	303.70

Kons.-Klasse F4

Presyn a-plus mono (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D_{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
APLUSA1	a-plus mono a1	A		C30/37	XC1, XC2	32	275.50
APLUSA2	a-plus mono a2	A		C30/37	XC1, XC2	32	303.70
APLUSA3	a-plus mono a3	A		C30/37	XC1, XC2	32	313.80
APLUSG4	a-plus mono g4	G		C30/37	XC4, XD3, XF4	32	322.30

Kons.-Klasse F4

a-plus wird mit hochwertigen Stahlfasern geliefert und erreicht damit die geforderte Biegezugfestigkeit.

Presyn eco fluid (sehr fließfähig)

Preise CHF pro m^3 ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	Anteil RC-Mischgran.	Alle Werke
RS05022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	115.50
RS10022	Füllbeton	0-22	$\geq 75\%$	137.60

Kons.-Klasse F5

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird für Grabenverfüllungen, Tankfüllungen, setzfreies Hinterfüllen, Rohrverfüllungen usw. verwendet. Sehr hohes Fließvermögen.